

# HYDROSTATISCHE RÜTTELPLATTEN

## LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

TECHNISCHE DATEN

### TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	HP55.75
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN <b>TRIPLE SHAFT</b>	
Maschinengewicht	362 kg
A Länge der Bodenplatte	450 mm
B Maschinenlänge	900 mm
C Maschinenlänge mit Griff	1 600 mm
D Maschinenhöhe	820 mm
E Griffhöhe (Arbeit)	1 000 mm
F Griffhöhe (Transport)	1 500 mm
G Maschinenbreite	450/600/750 mm
MOTOR	
Motor	Hatz Supra 1D50S
Kraftstoff	Diesel
Motorleistung bei U/min	7 kW bei 3200
Kraftstoffverbrauch	1,7 l/h
VERDICHTUNGSKRÄFTE	
Max. Vibrationsfrequenz	70 Hz
Max. Zentrifugalkraft	55 kN
Flächenleistung	1 215 m <sup>2</sup> /h
Max. Flächendruck	27,2 N/cm <sup>2</sup>
SONSTIGES	
Geschwindigkeit	27 m/min
Kraftstofftankvolumen	5 l
Steigfähigkeit	36 %
Max. Neigung in alle Richtungen	30°
Amplitude	2,3 mm

