

Geländerhaltersystem DW 15

verzinkt

GELÄNDERHALTER ZUM EINSCHRAUBEN:



- schnelle und sichere Absicherung bis in 100 m Arbeitshöhe GS geprüft.
- der Pfosten läßt sich in alle gängigen DW 15 Hülsen einfach eindrehen.
- die Bordbretthalter sind alle um 360° drehbar und bleiben automatisch in den von der Bau-BG vorgegebenen Bretthöhen fixiert. Der unterste Bretthalter ist auch in der Höhe verschiebbar, um Brüstungen, Aufkantungen, Treppenstufen, etc. gut ausgleichen zu können.
- äußerst langlebig durch Feuerverzinkung.

EINSATZMÖGLICHKEITEN:

- z.B.: an Balkonplatten, Deckenrändern, Treppenwangen, Brückengesimsen, Kragplatten, etc.

WINKELADAPTER ZUM SEITLICHEN EINSCHRABEN:

- Wird seitlich in die Ankerhülse eingeschraubt und mit der Feststellmutter kraftschlüssig an das Bauteil angezogen.
- Die Feststellmutter ist durch eine Ringkappe unverlierbar gesichert.
- Ideal bei Belag- o. Verputzarbeiten, da die Absicherung bis zur Errichtung des endgültigen Geländers ständig montiert bleiben kann.

#15-102b

#15-100



UpTown, München (150m)



erfüllt die EN - 13374.



ART.-NR.:	BEZEICHNUNG:	KLEMMBEREICH:	HÖHE:	GEWICHT:
15-102b	Geländerhalter zum Einschrauben verzinkt	Gewinde 11 cm DW15	110 cm	4,80 kg
15-103	Verlängerung für Geländerhalter verzinkt	einsteckbar	um 50 cm	3,00 kg
15-608	Ankerhülse DW 15, Alu m. PVC-Konus-Stopfen	Länge 130 mm	–	0,01 kg
15-100	Winkeladapter für Geländerhalter verzinkt	mit Abdrehsicherung	5 cm	1,30 kg
15-150	Spundwand-Geländerhalter massiv, lackiert	bis 32 mm	–	3,45 kg
15-611	Alu-Rohr z. Einstecken der Art.-Nr. 15-102b			0,01 kg

Alle Schutzgeländer entsprechen den aktuellen Anforderungen der Bau-BG und des FA-Bau.

Bitte beachten Sie jeweils die jeder Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung.

Robert-Bosch-Strasse 17

D-85235 Odelzhausen b. München

Telefon: ++49/08134/993-84

Telefax: ++49/08134/993-88

info@kerscher.com

www.kerscher.com

2013 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

kerscher[®]
SCHALUNGSBEDARF